

SR-430



세부사양

사용카드	JIS카드 ~ 엽서 SIZE
Mark Column	MAX 140컬럼
마크행	데이터 15행, 타이밍1행
READING	LED(근적외선 파장 약900nm)와 Photo Transister에 의한 광학반사식
처리속도	MAX 400매/분 (9600bps기준)
READING TIMING	4종류(직하형, 사이형, 제어형,FACOM형)
SELF CHECK	Sheet검출센서와 데이터 메모리에서 Check
INTERFACE	USB PORT 2.0, RS-232C
CAPACITY	Hopper 최대 200매, Stacker 최대 200매
Dip Switch Setting	Rotary SW1 - 속도 2 번 - 9,600 Bps 3 번 - 19,200 Bps 4 번 - 38,400 Bps
Rotary SW2 감도	1번 고감도 2 번 보통감도
Rotary SW3 용지두께	1번 : Data Bit : on 8bit off 7bit 2번 : Parity 유무 : on none off exist 3번 : Parity Bit : on odd(홀수) off even(짝수) 4번 : Stop Bit on : 1bit off 2bit 5번 : 해독 Timing : on mark사이형 off 직하형 6번 : 해독행수 : on 15행 off 12행 7,8번 : off on sr-305s 호환
Rotary SW2 감도	4번 : 보통카드 두께 110g 5번 : 두꺼운 카드