

SR-6500



세부사양

사용카드	Card ~ B4 Sheet (겸용)
마크행	Reading Head Unit교환에 의한 선택식
마크피치	0,2 inch: 40행, 0,25 inch: 32행, 1/6 inch: 48행, 0,3 inch: 24행
Mark Column	MAX 140컬럼
Reading	LED와 Photo Transister에 의한 광학반사식
처리속도	최대 5,500매/시간
Reading Timing	4종류(직하형, 사이형, 제어형, FACOM형)
Error Check	Paper Jam, No Sheet, Double Feed, Timing, command
Self Check	Sheet검출센서와 데이터 메모리에서 Check
Capacity	Hopper 최대 500매, Stacker 최대 500매
전원	AC 100V 50/60(Hz), DC 220V 50/60(Hz), 소비전력 120W
외형(본체)	H800mm x W490mm x D365mm
사용환경	실온 5~35도, 상대습도:30~80% RH
기타	LCD 조작판넬 장착, 자동 급지 기능, 용지 두께 조절기능, 카운터 기능 - 센서 양면 또는 적가시광(필기구, 불펜-흑/청)가능 - 에러 Stacker 추가 장착가능 - Ink-jet, Printer에 의한 문자 출력가능,바코드 인식가능